

Informazioni sul prodotto "GT 5"

Modello dell'anno:	2019
Forcella:	SR Suntour, SF18 MOBIE25-AIR-LOR, Asse ø15-100, 75 mm, perno 1 1/8" - 1 1/2" conico, air, Manuell Lockout
Motore:	SHIMANO, STEPS E8000, 250 W, 70 Nm, 25 km/h, Livelli di assistenza: 3
Display:	SHIMANO, STEPS, SC-E6100
Manubrio:	Husqvarna Touring Handlebar, rise: 0 mm
Caricabatteria:	SIMPLO, SIMPLO Caricabatteria, 36V, 4A
Attacco manubrio:	Husqvarna Trekking Stem, Ahead, 7°, Ø31.8 mm
Manopole:	Husqvarna City Grips
Freno anteriore:	SHIMANO, BR-MT400, 180 mm, hydraulic disc brakes
Sella:	Husqvarna Touring Saddle
Reggisella:	Husqvarna Trekking / Offroad Seatpost, Ø31.6 mm
Leva del cambio:	SHIMANO, SLX, SL-M7000-R
Pacco pignoni:	SHIMANO, SLX, CS-HG7000-11, 11-42, Marce: 11
Catena:	SHIMANO, CN-HG60
Corona:	SHIMANO, STEPS SM-CRE80-44T, 44T
Set ruote:	Ryde Disc 35, Formula DC-71, Formula, DC-1248
Copertone anteriore:	SCHWALBE, SUPER MOTO X, 62-584, 27.5+", Protezione contro le forature
Pedali:	Tourring / Trekking Pedali
Fanale:	TRELOCK, Veo 50, 50 lux
Porta pacchi:	STANDWELL, SW-KM083SB
Peso:	24.6 kg
Peso totale consentito :	130 kg
Colore:	nero intenso/antracite metallico/blu acciaio
Batteria:	SIMPLO, Batteria integrata sotto il tubo, 630 Wh, Intube-integrato
Genere:	ebike
Forma del telaio:	Trekking donna
Mozzo della ruota anteriore:	FORMULA, DC-71
Cambio :	SHIMANO, DEORE XT, RD-M8000
Camera d'aria :	SCHWALBE, SV19 40/62-622 OEM, SV 40mm
Leva del freno:	SHIMANO, BL-MT400, 2-finger, Larghezza della maniglia regolabile
Materiale del telaio:	Alluminio
Lucchetto :	ABUS, Husqvarna Downtube Lock
Disco freno anteriore :	SM-RT66, 180mm, 180 mm
Pedivella:	Husqvarna Components
Serie sterzo:	FEIMIN, FP-H868PX, FP-HW20

Freno a contropedale:	No
Collarino sella :	TRANZ-X, JD-SC99, Ø34.9 mm
Mozzo della ruota posteriore:	FORMULA, DC-1248, Boost